

NIM-3UNITケースに収納された4CHの絶縁アンプです。  
 各CHはそれぞれ独立した増幅率の7段切替、オフセット調整、5KHzフィルタ (ON/OFF) を内蔵し、  
 前面パネルで容易に設定できます。  
 入力側は耐圧2.5KVrms以上で絶縁され、裏面パネルのBNCコネクタから入力します。  
 出力側は全面パネルのBNCで±10V以上 (RL>2KΩ) を確保しています。

## 仕 様

周波数範囲	DC~20KHz (-3dB) : G=1V/V DC~15KHz (-3dB) : G=100V/V DC~5KHz (-3dB) : フィルタON
利得	1、2、5、10、20、50、100倍
入力電圧	±15V 絶縁体圧 連続2.5KVrms 連続3.5KVpeak
入力抵抗	Zi=5GΩ//5PF
出力電圧	±10V以上 (RL>2KΩ) ±9V以上 (RL>1KΩ)
電源	±24V/200mA
ケース	NIM-3UNIT
コネクタ	入力 : BNC (裏面) 出力 : BNC (前面)



## 価 格

4ZAP-01 [お問い合わせください](#)



APPLICATION OF ELECTRONIC DEVICES

ツジ電子株式会社

本社 〒300-0013茨城県土浦市神立町3739

TEL.029-832-3031(代) FAX.029-832-2662

URL <https://www.tsujicon.jp/> E-mail [info2@tsuji-denshi.co.jp](mailto:info2@tsuji-denshi.co.jp)