


アナログ絶縁アンプ

T1883-01

T1883-01はNIM-1UNITケースに収納された絶縁アンプで、アナログ信号においてフォトカプラを利用したノイズの少ない高速性能を発揮します。

仕 様

入力部	入力CH数	1CH
	入力電圧	±6V Max
	入力抵抗	50 Ω
	入力コネクタ	BNC (絶縁) 前面パネル
	入力回路	フォトカプラの1次側のダイオードを2個直列に接続し、バイアス電流を流しておきながら電圧を与えます。フォトカプラ2次側は差動アンプです。
出力部	出力数	4出力/CH (CH毎に独立したアンプで出力)
	出力電圧	±6V Max ゲイン 0～1.5 パネル面VRにて可変
	出力抵抗	50 Ω
	出力コネクタ	BNC (非絶縁) 前面パネル
周波数特性	0～100KHz	
ケース	NIM-1UNIT	
電源	+12V/0.15A、±24V/0.5A フォトカプラの1次側はDC/DCコンバータにて±15V	
使用温度条件	0～40°C 自然冷却	
出力安定度	電源投入後30分経過後から出力電圧の安定度が1%以下であること。	



価 格

T1883-01 [お問い合わせください](#)



APPLICATION OF ELECTRONIC DEVICES

ツジ電子株式会社

本社 〒300-0013茨城県土浦市神立町3739

TEL.029-832-3031(代) FAX.029-832-2662

URL <https://www.tsujicon.jp/> E-mail info2@tsuji-denshi.co.jp